

Rezervor combustibil

Rezervorul cilindric orizontal mono-perete cu urmatoarele calitati:

- -realizat din otel carbon S235JR de prima calitate;
- -incheieturi sudate prin modelul "welding-arc";
- -vopsit la extern cu smalt antirugina.

Rezervorul este alcatuit din:

- Suport de ridicare,
- Garnituri din neopren omologate M1VC 66.1,
- indicator de nivel mecanic,
- gura de incarcare cu inchidere usoara de 3'' in alama,
- suport pentru impamantare,
- Scara de serviciu pentru cele cu un volum de peste 5000 de litri,
- *Bazin de curatare* FE vopsit intern si extern,
- *Grup erogator* CE 57Lt/m' 220V dotat de contoar mecanic cu 3 cifre partiale si 6 cifre totale, pistol automat A60, 4 mt. tub, buton oprire/urgenta si filtru de aspiratie si protectie.

Produsul este certificat la o presiune de 1.5 Bar, insotit de declaratia de conformitate, carnet de omologare, tabel certificare metric-volumetric si are o garantie de 12 luni oferita de producator.

Accesorii obligatorii incluse in pret :

- supapa de incarcare omologata de 3”;
- circuit electric pt semnalarea rezervei si blocarea pompei la nivel minim.

Produsul este oferit in 6 modele:

- **1200 lt (diam 950 x lungime 1710 mm, latime 1200 x lungime 2100)**
- **2000 lt (diam 1270 x lungime 1700 mm, latime 1400 x lungime 2200)**
- **3000 lt (diam 1430 x lungime 2050 mm, latime 1730 x lungime 2500)**
- **5000 lt (diam 1700 x lungime 2570 mm, latime 2000 x lungime 3000)**
- **7000 lt (diam 1700 x lungime 3320 mm, latime 2000 x lungime 3900)**
- **9000 lt (diam 1800 x lungime 3680 mm, latime 2000 x lungime 4100)**

Preturi:

1200 lt - 2500 euro

2000 lt - 2650 euro

3000 lt - 2800 euro

5000 lt - 3405 euro

7000 lt - 3895 euro

9000 lt - 4200 euro

Preturile nu includ TVA si sunt loco Pascani

Produsele sunt omologate ISCIR si au memoriu tehnic